

Installation Process

Electric tail gate lift system



NOT


Akıllı Bagaj Sistemi Kurulum Talimatları

1. Ürünü doğru ve güvenli bir şekilde kullanmak için kurulumun profesyonel ekipler tarafından yapılmasına özen gösteriniz. Ürüne ve kendinize gelebilecek zararları önlemek için kurulumdan sonra ürünü sökmeyiniz.
2. Kurulumdan önce aracı çalıştırarak ön panel ve üzerindeki tuşların normal çalıştığından emin olun. Araç içinde veya dışında çizik olup olmadığını kontrol edin. Herhangi bir problem veya çizikle karşılaşırsanız araç sahibini bu konuda bilgilendirin.
3. Bagajın normal bir şekilde açılıp kapandığını ve farlarda herhangi bir sorun olup olmadığını kontrol edin.
4. Aracı kapatın ve montaj ekipmanlarını hazırlayın.
5. Kurulum esnasında araca zarar vermemek için üzerinizde metal veya sert cisimler olmamasına özen gösterin.
6. Aracın gerekli parçalarını sökün ve güvenli bir yerde muhafaza edin. Kabloları birleştirerek aracın içerisine koyun, kısa devreyi önlemek için bağlantı yerlerinin izole edildiğinden emin olun.
7. Montaj sonrasında kabloların; direksiyon, gaz ve fren pedalı gibi aracın hareket eden aksamına temas etmediğinden emin olun.
8. Tüm bağlantıların bağlantı şemasına uygun yapılmasına özen gösterin (topraklama kablosunun doğru bağlandığından emin olun).
9. Araç kontağı açıkken herhangi bir kablo bağlantısı ya da aksesuar değişimi yapmayınız.



Elektrik switch kablosu

- A.Orjinal Güç Girişi
- B.Orjinal Güç Çıkışı
- C.Güç C Bağlantısı
- D.Sigorta



Vakum bağlantıları

- A.Ana ünitedeki vakum portu①
- B.Ana ünitedeki vakum portu②
- C.Kontrol kutusu port⑩
- D.Kontrol kutusu port⑤
- E.Güç G birleşim yeri
- F.Kablo G birleşim yeri
- G.Kontrol kutusu portu⑥
- H.Güç kablosu Port B bağlantısı
- I.CANBUS B birleşim yeri



- 1.Vakum portu①
- 2.Port Vakum portu②



Bağlantı Hattı

- A.Canbus switch kablosu C bağlantısı
- B.Orjinal Sinyal Girişi
- C.Orjinal Sinyal Çıkışı



Arka Tuş Bağlantı Kablosu

- A.Buzzer A
- B.Kontrol kutusu Port ③
- C.Arka tuş portu




A.Arka tuş switch kablosu C birleşim yeri




Kilit

- A. Kilit Kontrol (in)
- B. Kilit Kontrol (out)
- C.Bagaj Tuşu(out)
- D.Bagaj Tuşu(in)
- E.Kontrol kutusu portu①



Canbus Switch Kabloları



- A.Ön tuş soketi
- B.Canbus birleşim yeri
- C.Bağlantı C birleşim yeri
- D.Güç kablosu I birleşim yeri



- A.Kontrol kutusu port ⑦⑧ bağlantısı
- B.Kontrol kutusu port⑨ bağlantısı

Kontrol kutusu(ön)

Kontrol kutusu(arka)



Kurulum Adımları



1. Kia Sportage



2. Bagaja ait bakallitleri sırası ile sökünüz.



3. Plastik parçaları plastik ayırıcı ile sökünüz.



4. Parçalara ait sekman ve vidaları sökünüz.



5. Bakalite ait sekmanları çıkartınız.



6. Bakalite ait sekmanları çıkartınız.



7. Bakalitin parçalarını sökünüz.



8. Parçaların sökülmüş hali.

Kurulum Adımları



9. KONTROL KUTUSUNA AYAĞI YARDIMIYLA SAC KISMA SABİTLEYİNİZ



10. AMORTİSÖRLERİ SÖKÜNÜZ.



11. AMORTİSÖR KİLİT AYAKLARINI SÖKÜNÜZ



12. KUTU İÇERİSİNDE Kİ AYAKLARI TAKINIZ



13. MOTORLU AMORTİSÖRLERİ TAKINIZ



14. AMOTİSÖR HATTINI BAGAJA ÇEKİNİZ



15. SOL YAN PLASTİKLERİ SÖKÜNÜZ



16. Orijinal beyin üzerine girecek canbus soketini takınız

Kurulum Adımları



CAN L
CAN H



18.OBD soketine karşılığını takın.

17.



19.Sol ön basamak çıtalarnı sökün.



20.sol arka basamak çıtalarnı sökün.



21.Hatları orijinal tesisat boyunca çekiniz.



22.Katların kolay geçmesi için klavuz kullanınız.



23.Hatları bagaj kısmından tavan alt bölgesine taşıyınız



24.Orijinal bagaj açma tuşunun soketinin arasına Giren soketi takınız.

Kurulum Adımları



25.Kilit soketini takınız.



26.Kontrol kutusunu montaj ediniz.



27.Kilit dilini sökünüz.



28.Vakumu kilit diline montaj edip kontrol parçasını sabitleyiniz.



29.Bagaj açma tuşunu orijinal yerine takınız.